

Tourets Type "METROPOLE" Cerclés

Type	CBM	DBM	EBM	FBM	GBM	HBM	IBM	JBM
Garde approximative mm	30	30	30	50	80	80	80	80
Diamètre du câble mm	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m
6	6989							
8	3931							
10	2516	3296	4488					
12	1747	2289	3117	5486	9764			
14	1284	1681	2290	4031	7173	10449		
16	983	1287	1753	3086	5492	8000		
18	777	1017	1385	2438	4339	6321	10667	12960
20	629	824	1122	1975	3515	5120	8640	10500
22	520	681	927	1632	2905	4231	7140	8676
24	437	572	779	1372	2441	3556	6000	7294
26	372	488	664	1169	2080	3030	5112	6212
28	321	420	572	1008	1793	2612	4408	5356
30	280	366	499	878	1562	2276	3840	4666
32	246	322	438	772	1373	2000	3375	4101
34	218	285	388	683	1216	1772	2990	3633
36	194	254	346	610	1085	1580	2667	3240
38	174	228	311	547	974	1418	2393	2908
40	157	206	281	494	879	1280	2160	2625
42	143	187	254	448	797	1161	1959	2380
44	130	170	232	408	726	1058	1785	2170
46	119	156	212	373	664	968	1633	1985
48	109	143	195	343	610	889	1500	1823
50	101	132	180	316	562	819	1382	1680
52		122	166	292	520	757	1278	1553
54		113	154	271	482	702	1185	1440
56		105	143	252	448	653	1102	1339
58		98	133	235	418	609	1027	1248
60		92	125	219	391	569	960	1166
62		86	117	206	366	533	899	1092
64		80	110	193	343	500	844	1025
66			103	181	323	470	793	964
68			97	171	304	443	747	908
70			92	161	287	418	705	857
72			87	152	271	395	667	810
74			82	144	257	374	631	767
76			78	137	243	355	598	727
78			74	130	231	337	568	690
80			70	123	220	320	540	655
82					209	305	514	625
84					199	290	490	595
86					190	277	467	568
88					182	264	446	542
90					174	253	427	518
92						242	408	496
94						232	391	475
96						222	375	456

Nota : ces tableaux sont valables pour les câbles BT. Pour les câbles HTA, il faut s'assurer que le tambour du touret est compatible avec le rayon de courbure du câble.

06/06/2008

Prysmian/contenance tourets

Tourets Type PERDUS

Type	WBP	XBP	ABP	BBP	CBP	DBP	EBP
	idem WCP	Idem XCP	idem ACP				
Garde approximative mm	20	25	30	40	50	50	50
Diamètre du câble mm	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m
6	1660	2833	4917	7010	9208		
8	934	1594	2766	3945	5180	9010	
10	598	1020	1770	2524	3315	5740	7636
12	415	708	1229	1753	2300	4010	5303
14	305	520	903	1288	1690	2946	3896
16	233	398	691	986	1295	2256	2983
18	184	315	546	779	1023	1782	2357
20	149	256	443	631	829	1444	1909
22		211	366	521	684	1193	1578
24			307	438	575	1003	1326
26			262	373	490	854	1130
28				322	423	737	974
30				280	368	642	848
32					324	564	746
34					287	500	661
36						446	589
38						400	529
40						361	477
42							433
44							394
46							361
48							331
50							305

Nota : ces tableaux sont valables pour les câbles BT. Pour les câbles HTA, il faut s'assurer que le tambour du touret est compatible avec le rayon de courbure du câble.

Tourets Type EXPORT

Type	XBE	ABE	BBE	CBE	DBE	EBE	FBE	GBE	HBE	IBE	JBE
Garde approximative mm	30	30	30	50	80	80	80	80	100	x	x
Diamètre du câble mm	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m	contenance m
6	1595	4580	6520								
8	890	2570	3655	5830							
10	565	1640	2330	3720	4090	5570					
12	390	1135	1615	2580	2830	3860					
14	285	830	1180	1890	2075	2825					
16	220	635	900	1445	1585	2160					
18	170	500	710	1135	1250	1700	2460				
20	140	405	570	920	1010	1375	1990				
24	95	280	395	635	695	950	1375	2110			
28		205	290	465	510	695	1005	1545	2495		
32		155	220	355	390	530	765	1180	1905		
36		120	170	280	305	415	600	925	1500		
40			140	225	245	335	485	750	1210		
44			115	185	200	275	400	615	1000		
48				155	170	230	335	515	835		
52				130	145	195	280	435	710		
56					125	165	240	375	610		
60						145	210	325	530		
64							185	285	465		
68							160	250	410		
72								225	365		
76								200	325		
80									290		
84									265		
88									240		
92									220		

Nota : ces tableaux sont valables pour les câbles BT. Pour le câbles HTA, il faut s'assurer que le tambour du touret est compatible avec le rayon de courbure du câble.